

Hoito-ohje

Taralay Premium

Yleistä

Taralay Premiumissa on Protecsol -pinta jonka ansiosta lattiaa on helppo ylläpitää ja se vähentää luontoa kuormittavien siivouskemikaalien käytön minimiin. Asennettu lattia tulee suojata aina rakennustöiden ajaksi.

Käyttöönottopuhdistus

Kun asennus on suoritettu, annetaan lattian olla 24 tuntia ennen minkäänlaista puhdistusta.

Käyttöönottopuhdistus:

1. Imurointi tai lakaisu harjalla.
2. Rakennuspöly ja muu rakennusaikainen lika pestään koneellisesti hidaskierroksisella lattiahoitokoneella (150-300 r/min) käyttäen punaista laikkaa ja hapanta puhdistusainetta pH 5-6. Noudata annosteluohjeita. Pesun jälkeen lattialle jäänyt pesuvesi imuroidaan ja lattia huuhdellaan huolella pesuainejäämien poistamiseksi. Pese ja imuroi pieni alue kerrallaan, jotta pesuainejäämät eivät ehdi kuivua lattiaan ja vaikeuttaa normaalia ylläpitohoitoa jatkossa.
3. Huuhtelee lattia huolella vielä kylmällä puhtaalla vedellä pesuainejäämien poistamiseksi.
4. Anna lattian kuivua.
5. Protecsol -lattiaa ei tarvitse kuivakiillottaa.

Ylläpitohoito

1. Imurointi tai lakaisu harjalla.
2. Kosteamoppaus tai sumupuhdistus lattiahoitokoneella puhdistusaineena neutraali pesuaine pH7. Noudata annosteluohjeita. Lattiaa ei tarvitse vahata.

Tahrannoisto

Muste, Tomaatti, Sinappi, Veri, Virtsa, Uloste	Laimennettu liuotin (Anna vaikuttaa, älä hankaa, huuhtelee)
Ruoste	Oksaalihappo (huuhtelee huolellisesti)
Rasva, Maali, Kumijäljet, Hiusväri, Kuulakärkikynä	Taloussprii
Tupakan jäljet	Hankaa jälki kevyesti hiomapaperilla. Paikkaa emulsiovahalla.

Suojaus

Yli 80 % lattialle tulevasta liasta kulkeutuu rakennuksen ulkopuolelta, joten tehokkain tapa helpottaa puhtaanapitoa on sisälle tulevan lian pysäyttäminen likaa keräävillä ovimatoilla.

Varoitukset

Kumiseoksista johtuen osa mustista esim. kumipyöristä saattaa jättää jälkiä lattiaan. Vältä kumipyöriä, kumipohjaisia mattoja ja kovia huonekalun jalkoja.