

**TEKNISET TIEDOT**

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	3.35
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.65
Kokonaispaino	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2825
Rullan leveys	EN 426	cm	200
Rullan pituus	EN 426	jm	25

**LUOKITUS**

Tuotemäärittely	-		EN 651
Käyttöluokka	EN 685		34-42
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10

**TESTIT**

Kuluma	EN 660.1	mm	≤ 0.08
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN 434	%	≤ 0.40
Jäännöspainauma	EN 433	mm	≤ 0.20
Askeläänieristys	EN ISO 717-2	dB	19
Huonemelu	NF S 31074	dB	< 65
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Pintakäsittely	-	-	Protecsol® 2

**YMPÄRISTÖ / SISÄILMAN LAATU**

TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10
Sertifiointi	-	-	M1 & Floorscore

**CE TUNNUS**
**M1**

 RAUTAMATERIAALIN  
PÄÄSTÖLUOKKA