


TEKNISET TIEDOT			Creation 70	Creation 70 Slate
Kokonaispaksuus	EN 428	mm	2.50	2.40
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.70	2,40
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	4395	3400
Lankun koko	EN 427	cm	45,7x91,4 / 45,7x45,7 61x61 / 30,5x61 18,4x137,1 / 18,4x121,9 15,2x91,4 / 22,8x91,4	30,5x61
LUOKITUS				
Tuotemäärittely	-		EN 649	EN 649
Käyttöluokka	EN 685		34-43	34-43
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R9	R10
TESTIT				
Kuluma	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 4.0
Kulutusluokka	EN 649		T	P
Muotopysyvyys	EN 434	%	≤ 0.15	≤ 0.25
Jäännöspainauma	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.13
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6	≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK	OK
Pintakäsittely	-	-	PUR+	PUR+
CE TUNNUS				
		EN 14041		

Creation 70 kuosien *Silversands, Classic Oak, Muir Oak, Limed Oak, Elm, Bedgebury Oak, Sorb, Sycamore, Walnut, Buxton Oak* kokonaispaino on 3960 g/m²