

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	6,00
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	2,00
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	9365
Laatan koko	EN 427	mm	635 x 635

LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 649
Käyttöluokka	EN 685		34-43
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10


TESTIT

Kuluma	EN 660.1	mm	≤ 0.08
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN 434	%	≤ 0.15
Jäännöspainauma	EN 433	mm	0.10
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Pintakäsittely	-	-	PUR+

YMPÄRISTÖ / SISÄILMAN LAATU

TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Sertifiointi	-	-	Floorscore

CE TUNNUS

	EN 14041		
---	----------	--	--