

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	3.35
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.65
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	2825
Rullan leveys	EN 426	cm	200
Rullan pituus	EN 426	jm	25

LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 651
Käyttöluokka	EN 685		34-42
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10



TESTIT

Kuluma	EN 660.1	mm	≤ 0.08
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN 434	%	≤ 0.40
Jäännöspainauma	EN 433	mm	≤ 0.20
Äänieristys	EN ISO 717-2	dB	19
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Pintakäsittely	-	-	Protecsol® 2

YMPÄRISTÖ / SISÄILMAN LAATU

TVOC 28 päivän jälkeen	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10
Sertifointi	-	-	M1 & Floorscore

CE TUNNUS

 	EN 14041		
---	----------	--	--