

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	4.60
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.70
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	5595
Laatan koko	EN 427	mm	500.5 x 500.5
Laattoja pakkauksessa			10


LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 652
Käyttöluokka	EN 685		34-42
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10

TESTIT

Kuluma	EN 660.1	mm	≤ 0.08
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN 434	%	≤ 0.15
Jäännöspainauma	EN 433	mm	0.18
Askeläänieristys	EN ISO 717-2	dB	15
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Kosteus- ja bakteerikesto			Sanosol®
Pintakäsittely	-	-	Protecsol®

CE TUNNUS

	EN 14041		
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--