

TEKNISET TIEDOT Artic-Forum-Fusion-Metallica-Zenium-Brazilia-Costa Rica-Indiana

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	2.00
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	1.02/2.00
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	2550 / 2580 / 2650 / 2620 / 2780 /2580 /2680
Rullan leveys	EN 426	cm	200
Rullan pituus	EN 426	jm	20



LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 649
Käyttöluokka	EN 685		34-43
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10

TESTIT

Kuluma	EN 660.1	mm	≤ 0.08
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN 434	%	≤ 0.40
Jäännöspainauma	EN 433	mm	≤ 0.10
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Kosteus- ja bakteerikesto	-	-	Sanosol®
Pintakäsittely	-	-	Protecsol®

CE TUNNUS

 	EN 14041		
---	----------	--	--