



TEKNISET TIEDOT			WOOD (1)	WOOD (2)	WOOD (3)
Kokonaispaksuus	EN 428	mm	2.50	2.50	2.50
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	0.70	0.70	0.70
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	3960	4395	4400
Lankun koko	EN 427	mm	101.6 x 914.4 152.4 x 914.4	184 x 1371	184 x 1220
Lankkuja pakkauksessa			36 / 24	12	15
Neliöitä pakkauksessa		m ²	3.34	3.03	3.37
LUOKITUS					
Tuotemäärittely	-			EN 649	
Käyttöluokka	EN 685			34-43	
Paloluokka	EN 13501-1			Bfl-s1	
Sähkövastus	EN 1815	kV		< 2	
Liukuesteluokka	DIN 51130			R9	
TESTIT					
Kuluma	EN 660.1	mm		≤ 0.08	
Kulutusluokka	EN 649			T	
Muotopysyvyys	EN 434	%		≤ 0.15	
Jäännöspainauma	EN 433	mm		≤ 0.10	
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)		0.25	
Valonkesto	EN 20 105 - B02			≥ 6	
Kemikaalinen kesto	EN 423			OK	
Pintakäsittely	-	-		PUR+	
CE TUNNUS					
		EN 14041			