

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	2
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	3120
Rullan leveys	EN 426	cm	200
Rullan pituus	EN 426	jm	20
Laatan koko	EN 427	mm	608 x 608
Laattoja pakkauksessa	-	-	20



LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 649
Käyttöluokka	EN 685		34-43
K-luokitus	-		K5
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
Liukuesteluokka	DIN 51130		R9

TESTIT

Kuluma	EN 660.1	mm	≤ 0.15
Kulutusluokka	EN 649		P
Muotopysyvyys	EN 434	%	Rulla ≤ 0.40 Laatta ≤ 0.25
Jäännöspainauma	EN 433	mm	0.03
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Kosteus- ja bakteerikesto	-	-	OK
Pintakäsittely	-	-	Evercare

CE TUNNUS

 	EN 14041		
---	----------	--	--