

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN 428	mm	3.20
Kutuspinnan paksuus	EN 429	mm	1.00
Kokonaispaino	EN 430	g/m ²	3160
Rullan leveys	EN 426	cm	200
Rullan pituus	EN 426	jm	20


LUOKITUS

Tuotemäärittely	-		EN 651
Käyttöluokka	EN 685		34-43
K-luokitus			K5
Paloluokka	EN 13501-1		Bfl-s1
Sähkövastus	EN 1815	kV	< 2
RRL-testi	BS 7976		≥ 36
Pinnan karkeus R _{tm}			≥ 20
Liukuesteluokka	DIN 51130		R10

TESTIT

Kuluma	EN 660.1	mm	≤ 0.08
Kulutusluokka	EN 649		T
Muotopysyvyys	EN 434	%	≤ 0.40
Jäännöspainauma	EN 433	mm	≤ 0.20
Äänieristys	EN ISO 717-2	dB	16
Lämpövastus	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Valonkesto	EN 20 105 - B02		≥ 6
Kemikaalinen kesto	EN 423		OK
Kosteus- ja bakteerikesto	-	-	Sanosol®
Pintakäsittely	-	-	SparClean®

CE TUNNUS

	EN 14041		
---	----------	--	--